

# ITAR svítidlo LED veřejného osvětlení



Čipy LED Osram

Napájecí zdroje Mean Well



## Základní specifikace

životnost LED	90000 h (L80B10)
napájecí napětí	AC 220 - 240 V
náběhový proud	60 A
energetická třída (EEC)	A++ / A+ / A
úhel osvětlení	70 ° / 140 °
úhel naklonění	0 ° ~ 16 ° v jedné ose
průměr výložníku	48 mm ~ 60 mm
index podání barev	Ra ≥ 80

účinnost	0,95
materiál	hliník, PMMA a sklo
povrchová úprava	grey
třída ochrany	I
kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK 08
certifikace	CE
pracovní teplota	-30 °C ~ +40 °C
relativní vlhkost	10 % ~ 90 %



## Díličí specifikace

příkon	80 W
rozměry	234 × 60 × 600 mm
stupeň krytí	IP 67
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	96 × DURIS S 5
světelný tok	8380 / 8800 lm
hmotnost	3,6 kg



## Díličí specifikace

příkon	60 W	40 W
rozměry	234 × 60 × 600 mm	234 × 60 × 600 mm
stupeň krytí	IP 67	IP 67
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	72 × DURIS S 5	72 × DURIS S 5
světelný tok	6285 / 6600 lm	4190 / 4400 lm
hmotnost	3,3 kg	3,3 kg

ITAR	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
ITAR 234 × 60 × 600 mm 80 W	ITA80W3K	8595210361758	ITAR 234x60x600mm 80W/3000K	8380 lm
	ITA80W4K	8595210361765	ITAR 234x60x600mm 80W/4000K	8800 lm
ITAR 234 × 60 × 600 mm 60 W	ITA60W3K	8595210361772	ITAR 234x60x600mm 60W/3000K	6285 lm
	ITA60W4K	8595210361789	ITAR 234x60x600mm 60W/4000K	6600 lm
ITAR 234 × 60 × 600 mm 40 W	ITA40W3K	8595210361796	ITAR 234x60x600mm 40W/3000K	4190 lm
	ITA40W4K	8595210361802	ITAR 234x60x600mm 40W/4000K	4400 lm